ADMIN:DOCS

openSUSE: Der umfassende Leitfaden zum Paketmanager Zypper für Anfänger

Paketverwaltung unter openSUSE verstehen: libzypp SAT-Solver, Leap 16 vs. Tumbleweed, Patterns, Packman-Priorisierung, Snapper-Rollbacks und OPI-Praxis.

Kategorie: Linux-Neulinge **Veröffentlicht:** 23.10.2024 **Zuletzt geprüft:** 08.09.2026

Unter den großen Linux-Distributionen nimmt openSUSE eine ganz besondere Stellung ein. Gegründet im Jahr 1992 im fränkischen Nürnberg, blickt die Distribution mit dem grünen Chamäleon *Geeko* auf eine über dreißigjährige Entwicklungsgeschichte zurück. Was openSUSE für Einsteiger und Profis gleichermaßen attraktiv macht, ist die gelungene Verbindung aus deutscher Ingenieurskunst, kompromissloser Enterprise-Stabilität aus der Verwandtschaft zu *SUSE Linux Enterprise* (SLE) und einem hochmodernen Paketverwaltungssystem: **Zypper**.

Wer von anderen Distributionen zu openSUSE wechselt, bemerkt sofort den Unterschied:

Zypper ist bemerkenswert präzise, redet Klartext über Abhängigkeiten und verhält sich im besten Sinne berechenbar. Hinter dem Befehl `zypper` arbeitet mit der C++-Bibliothek `libzypp` eine echte Pionierleistung: openSUSE war das weltweit erste Linux-System, das zur Auflösung von Paketkonflikten einen mathematischen **SAT-Solver** einsetzte – ein Prinzip der Aussagenlogik, das später sogar von anderen Paketmanagern übernommen wurde.

Das spektakulärste Merkmal von openSUSE ist jedoch das integrierte Fangnetz: Dank der tiefen Symbiose aus Zypper, dem Dateisystem `Btrfs` und dem Schnappschuss-Werkzeug `Snapper` erzeugt das System bei jeder Paketinstallation vollautomatisch Sicherheitskopien des gesamten Betriebssystems. Sollte ein Treiber oder eine neue Softwareversion jemals deinen Desktop lahmlegen, wählst du beim Rechnerstart im Bootmenü einfach den Zustand von vor zehn Minuten aus und arbeitest weiter, als wäre nichts geschehen.

Quelle: https://admindocs.de/de/linux-neulinge/opensuse-der-umfassende-leitfaden-vom-paketmanager-zypper


Hier lernst du die Unterschiede zwischen der stabilen Version Leap 16.0 und dem innovativen Rolling-Release Tumbleweed kennen, beherrschst die Installation über Patterns, bindest Multimedia-Codecs mühelos mit OPI ein und nutzt Snapper-Snapshots als deine persönliche Vollkaskoversicherung.


> **Grundbegriffe auf einen Blick:** `Zypper` arbeitet mit **RPM-Paketen** (`.rpm`), organisiert Software in **Repositories** (Softwarequellen) und fasst funktionale Softwarebündel (wie komplette Desktop-Umgebungen oder Entwicklerwerkzeuge) in sogenannten **Patterns** zusammen.

Architektur & Grundlagen: Wie Zypper und libzypp arbeiten

`Zypper` selbst ist die komfortable Benutzerschnittstelle für die Kommandozeile. Das eigentliche Gehirn im Hintergrund ist die performante C++-Bibliothek `libzypp`.

Wenn du Software installierst oder dein System aktualisierst, läuft im System ein mehrstufiger, vollautomatischer Prozess ab:





1. Mathematische Präzision: Der SAT-Solver

Herkömmliche Paketmanager nutzten früher oft einfache Heuristiken, um Abhängigkeiten zu raten, was bei verwickelten Paketkonflikten regelmäßig zu Sackgassen führte. `libzypp` übersetzt Abhängigkeiten, Versionsanforderungen und Systemarchitekturen stattdessen in ein mathematisches Erfüllbarkeitsproblem (*Boolean Satisfiability Problem*, kurz SAT).

Der Solver berechnet exakt die Schnittmenge, die dein System stabil hält. Gibt es zwei widersprüchliche Lösungen (beispielsweise weil eine Bibliothek durch zwei konkurrierende Versionen bereitgestellt wird), rät Zypper niemals willkürlich, sondern fragt dich interaktiv mit klaren Handlungsoptionen.

2. Der Snapper-Schutzschild

Bevor auch nur eine einzige neue Datei auf deine Festplatte geschrieben wird, löst das Plugin `zypp-plugin-snapper` einen sogenannten *Pre-Snapshot* auf dem Btrfs-Dateisystem aus. Sobald alle RPM-Pakete entpackt, konfiguriert und die Dienste neu gestartet wurden, folgt der *Post-Snapshot*. In der Snapper-Datenbank wird exakt dokumentiert, welche Dateien sich zwischen beiden Zeitpunkten verändert haben. Schlägt die Installation fehl, ist der Rückweg per Tastendruck gesichert.

Die openSUSE-Familie: Leap, Tumbleweed & Slowroll

Bevor du mit Zypper arbeitest, musst du wissen, welche Ausgabe von openSUSE du vor dir hast. Die Systempflege unterscheidet sich hier grundlegend:

- **openSUSE Leap 16.0:** Das verlässliche Point-Release für alle, die absolute Stabilität suchen. Leap 16.0 basiert auf der modernen Unternehmensplattform **SUSE Linux Enterprise 16 (SLE 16)** und dem modularen **SUSE Linux Framework One (SLFO)**. Der Softwarebestand bleibt über Jahre hinweg stabil und erhält kontinuierliche Sicherheitsaktualisierungen.
- **openSUSE Tumbleweed:** Das hochmoderne, kontinuierliche **Rolling Release**. Hier gibt es keine Versionsnummern; du erhältst tagesaktuelle Linux-Kernel, Treiber und Desktop-Umgebungen. Damit Tumbleweed trotz des rasanten Tempos felsenfest bleibt, durchläuft jeder Software-Schnappschuss vor der Freigabe vollautomatische Tests in einer riesigen virtuellen Testfarm namens **openQA**.
- **openSUSE Slowroll:** Die goldene Mitte für Anwender, denen Tumbleweed zu schnelllebig und Leap zu konservativ ist. Slowroll bezieht die Pakete aus Tumbleweed, rollt größere Updates jedoch in ruhigen, monatlich erprobten Wellen aus, während kritische Sicherheits-Patches sofort eintreffen.

Paketquellen & Repository-Architektur

Wie alle modernen Distributionen bezieht openSUSE seine Software aus strukturierten Online-Archiven. Standardmäßig sind vier Hauptquellen im System hinterlegt:

- **OSS (Open Source Software):** Das Fundament mit allen freien, quelloffenen Programmen und Bibliotheken.
- **Non-OSS:** Proprietäre Software, Hardwaretreiber (z. B. für Grafikkarten) und Programme mit unfreien Lizenzen.
- **Update (OSS & Non-OSS):** Kontinuierlich gepflegte Sicherheits-Patches und Fehlerbehebungen für das laufende System.
- **Backports:** Aktuellere Softwarepakete, die gezielt für die Leap-Basis bereitgestellt werden.

Die Konfiguration in /etc/zypp/repos.d/

Jede Paketquelle wird als strukturierte `.repo`-Datei im Verzeichnis `/etc/zypp/repos.d/` abgelegt:

Quelle: https://admindocs.de/de/linux-neulinge/opensuse-der-umfassende-leitfaden-vom-paketmanager-zypper

```
[repo-oss]
name=openSUSE-Leap-OSS
enabled=1
autorefresh=1
baseurl=http://download.opensuse.org/distribution/leap/16.0/repo/oss/
type=rpm-md
gpgcheck=1
gpgkey=http://download.opensuse.org/distribution/leap/16.0/repo/oss/repodata/repomd.xml.ke
y
keeppackages=0
priority=99
```

- `enabled=1`: Bestimmt, ob das Repository bei Abfragen und Installationen herangezogen wird.
- `autorefresh=1`: Zypper gleicht die Metadaten des Servers automatisch im Hintergrund ab, sobald sie veraltet sind.
- `priority=99`: Die Priorität der Quelle auf einer Skala von 1 (höchste) bis 99 (Standard).

Repositories verwalten auf der Konsole

Mit den Befehlen `repos` (Kurzform `lr`), `addrepo` (`ar`), `modifyrepo` (`mr`) und `removerepo` (`rr`) steuerst du deine Quellen flexibel:

□□ Praktisches Beispiel:

Repositories auflisten, hinzufügen und pflegen:

```
# Alle konfigurierten Repositories mit Priorität (-p) und URLs (-u) anzeigen
zypper lr -d -p
```

```
# Ein neues Repository hinzufügen und direkt autorefresh aktivieren (-f)
sudo zypper ar -f https://download.opensuse.org/repositories/benchmark/16.0/ benchmark

# Ein Repository vorübergehend deaktivieren (-d)
sudo zypper mr -d benchmark

# Ein Repository wieder aktivieren (-e)
sudo zypper mr -e benchmark

# Ein nicht mehr benötigtes Repository restlos entfernen
sudo zypper rr benchmark
```

Paketverwaltung im Alltag: Suchen, Installieren & Bereinigen

Die tägliche Arbeit mit Zypper ist intuitiv. Viele Befehle besitzen praktische Abkürzungen mit nur zwei Buchstaben, was Administratoren viel Tipparbeit spart.

1. Pakete aufspüren und Metadaten einsehen

Bevor du Software installierst, möchtest du wissen, wie das Paket exakt benannt ist und aus welcher Quelle es stammt:

□□ Praktisches Beispiel:

Pakete im Katalog suchen und Beipackzettel prüfen:

```
# Nach einem Begriff in Paketnamen suchen (Kurzform: zypper se)
zypper search firefox

# Auch in Beschreibungen und Zusammenfassungen suchen
zypper search -d "web browser"
```

```
# Bereits installierte Pakete filtern
zypper search -i nginx

# Vollständige Paketdetails (Version, Architektur, Lizenz, Quelle) anzeigen
zypper info firefox
```

2. Software installieren

Die Installation erfolgt über den Befehl `install` (Kurzform: `in`):

□□ Praktisches Beispiel:

Pakete einzeln, gebündelt oder aus lokalen RPM-Dateien installieren:

```
# Einzelnes Paket installieren
sudo zypper install htop

# Mehrere Pakete in einer gemeinsamen Transaktion installieren
sudo zypper in git vim tmux curl

# Eine bestimmte Paketversion gezielt vorgeben
sudo zypper in "firefox = 147.0"

# Eine manuell heruntergeladene lokale RPM-Datei installieren
sudo zypper in ./mein-programm-1.0.0.rpm
```

Während der Installation präsentiert Zypper eine präzise Vorschau der Transaktion:

```
Repository-Daten werden geladen…
Installierte Pakete werden gelesen…
Paketabhängigkeiten werden aufgelöst…
```

```
Die folgenden 3 NEUEN Pakete werden installiert:
  firefox firefox-lang-de mozilla-nss

3 neue Pakete zu installieren.
Gesamtgröße des Downloads: 85,6 MiB. Bereits zwischengespeichert: 0 B.
Nach der Operation werden zusätzlich 216,8 MiB belegt.
Fortfahren? [j/n/v/d/? zeigt alle Optionen] (j):
```

Hier stehen dir interaktive Tasten zur Verfügung:

- `j` (Ja): Transaktion bestätigen und ausführen.
- `n` (Nein): Vorgang ohne Änderungen abbrechen.
- `v` (Ausführlich): Zeigt detaillierte Versions- und Architektursprünge an.
- `d` (Download only): Lädt die RPM-Dateien nur in den Cache, ohne sie zu installieren.

> **Automatisierung in Skripten:** Wenn du Software in Shell-Skripten installierst und Rückfragen automatisch mit Ja beantworten möchtest, nutze den Schalter `-n` (*non-interactive*): `sudo zypper -n in htop`.

3. Das openSUSE-Spezifikum: Mit Patterns ganze Welten installieren

openSUSE bündelt zusammengehörige Software nicht nur in Metapaketen, sondern in sogenannten **Patterns** (Mustern). Ein Pattern ist ein erstklassiger Bürger in Zypper und fasst vollständige Anwendungsgebiete zusammen:

Praktisches Beispiel:

Mit Patterns arbeiten:

```
# Alle im System verfügbaren und installierten Patterns auflisten
zypper patterns

# Eine vollständige Desktop-Umgebung mit einem Befehl installieren
sudo zypper in -t pattern kde_plasma

# Einen kompletten Webserver-Stack einrichten
sudo zypper in -t pattern lamp_server

# Eine komplette C/C++-Entwicklungsumgebung aufsetzen
sudo zypper in -t pattern devel_basis
```

4. Software deinstallieren und System sauber halten

Wird ein Programm nicht mehr benötigt, entfernst du es mit `remove` (Kurzform: `rm`). Um verwaiste Bibliotheken zu vermeiden, solltest du stets den Schalter `--clean-deps` (Kurzform: `-u`) nutzen:

□□ Praktisches Beispiel:

Programme deinstallieren und Waisen bereinigen:


```
# Programm entfernen und ungenutzte Abhängigkeiten gleich mitlöschen
sudo zypper remove -u firefox

# Alle verwaisten, von keinem Programm mehr benötigten Pakete aufspüren
zypper packages --unneeded

# Ungenutzte Pakete aus dem System tilgen
sudo zypper rm -u $(zypper --quiet packages --unneeded | awk -F '|' 'NR>2 {print $3}')
```

Die eiserne Update-Regel: update vs. dist-upgrade (dup)

Unter openSUSE existieren zwei grundverschiedene Aktualisierungsbefehle. Die Verwechslung dieser beiden Befehle ist die häufigste Ursache für Probleme bei Einsteigern:



Die beiden Befehle im direkten Vergleich

Befehl	Einsatzzweck	Funktionsweise & Regeln
`sudo zypper update` (`up`)	**openSUSE Leap** im Alltag	Aktualisiert Pakete innerhalb des bestehenden Versionszweigs. Löscht niemals Pakete und wechselt keine Anbieter (*Vendoren*).
`sudo zypper dist-upgrade` (`dup`)	**openSUSE Tumbleweed** (immer!) und Hauptversions-Upgrades auf Leap	Gleicht das gesamte System exakt an den neuesten Distributionsstand an. Darf Pakete entfernen, ersetzen und Anbieter anpassen, um Konflikte zu lösen.

> ⚠ **Lebenswichtige Regel für Tumbleweed-Nutzer:** Wenn du openSUSE Tumbleweed nutzt, führe **niemals** `zypper up` aus! Tumbleweed ist ein Rolling Release, bei dem täglich Bibliotheken ausgetauscht oder umbenannt werden. `zypper up` weigert sich, alte Pakete zu löschen, wodurch dein System in einen zerrissenen, instabilen Zustand gerät. Auf Tumbleweed heißt der einzig richtige Befehl: `sudo zypper dup`.

Gezieltes Patch-Management auf Leap

Auf openSUSE Leap stellt das Sicherheits-Team Aktualisierungen in Form offizieller **Patches** bereit, die mehrere sicherheitsrelevante Bugfixes zu logischen Paketen bündeln:

□□ Praktisches Beispiel:

Sicherheits-Patches gezielt einspielen:

```
# Alle anstehenden Sicherheits- und Stabilitäts-Patches einsehen
zypper patches

# Zusammenfassung aller Schwachstellen anzeigen
zypper patch-info

# Ausschließlich sicherheitskritische Patches installieren
sudo zypper patch --category security
```

Nach dem Update: Laufende Prozesse und Dienste prüfen (zypper ps)

Nach einer Systemaktualisierung liegen neue Programmdateien und Bibliotheken auf der Festplatte. Bereits aktive Hintergrunddienste (wie Webserver, Datenbanken oder Desktop-Komponenten) nutzen im Arbeitsspeicher jedoch weiterhin die alten, bereits gelöschten Dateiversionen.

Mit dem Befehl `zypper ps` (kurze tabellarische Ansicht: `zypper ps -s`) analysiert Zypper blitzschnell, welche Prozesse nach einem Update neu gestartet werden sollten:

□□ Praktisches Beispiel:

Prozesse mit veralteten Bibliotheken aufspüren:

```
# Schnelle Übersicht aller Prozesse anzeigen, die gelöschte Dateien im RAM halten
zypper ps -s
```

Zeigt die Ausgabe beispielsweise den Dienst `nginx` oder `sshd`, startest du den entsprechenden Dienst einfach mit `sudo systemctl restart nginx` neu. Betrifft das Update fundamentale Kernkomponenten wie `systemd`, `glibc` oder den Linux-Kernel, empfiehlt sich ein regulärer Rechnerneustart (`sudo reboot`).

Drittanbieter, Prioritäten & Vendor-Sticky-Policy

Standardmäßig verfolgt openSUSE eine strenge **Vendor-Sticky-Policy**: Ein einmal aus dem offiziellen openSUSE-Repository installiertes Paket wird niemals automatisch durch ein gleichnamiges Paket aus einer Drittquelle ersetzt – selbst dann nicht, wenn die Drittquelle eine höhere Versionsnummer anbietet. Das schützt dein System vor unbemerkter Fremdsoftware.

Das Packman-Repository für Multimedia & Codecs

Aufgrund von Softwarepatenten liefert openSUSE proprietäre Audio- und Video-Codecs (wie H.264, H.265 oder AAC) nicht im Standardumfang mit. Für Medienwiedergabe (VLC, OBS Studio, Browser-Streaming) benötigt man das Community-Repository **Packman**.

Damit Packman-Pakete die Standard-Pakete ablösen dürfen, setzt man für Packman eine höhere Priorität (niedrigerer Zahlenwert, z. B. `90` statt des Standards `99`):

□□ Praktisches Beispiel:

Packman manuell einbinden und Vendor-Wechsel erlauben:

```
# 1. Packman-Repository für die aktuelle Version hinzufügen und priorisieren (Priorität
90)
sudo zypper ar -cfp 90 https://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/suse/openSUSE_Leap_16.0/
packman

# 2. Bestehende Multimedia-Pakete gezielt auf Packman umstellen
sudo zypper dup --from packman --allow-vendor-change
```

Der moderne Shortcut: OPI (openSUSE Package Installer)

Der manuelle Weg über Repositories und Vendor-Changes ist für Einsteiger mühsam. In der Praxis nutzt die Community daher das clevere Helfer-Werkzeug **OPI**:

□□ Praktisches Beispiel:

OPI installieren und Multimedia-Codecs mit einem Befehl einrichten:

```
# OPI aus den Standard-Quellen installieren
sudo zypper in opi

# Vollautomatische Codec-Installation (richtet Packman ein und übernimmt Vendor-Changes)
opi codecs

# Beliebige Software aus dem openSUSE Build Service (OBS) interaktiv suchen
opi vscode
```

`opi` fragt dich interaktiv nach der gewünschten Quelle, fügt das passende Repository hinzu, installiert die Software und fragt dich anschließend, ob das Repository dauerhaft gespeichert oder nach der Transaktion wieder bereinigt werden soll.

Pakete sperren mit Package Locks

Möchtest du verhindern, dass eine spezielle Softwareversion (beispielsweise ein bestimmter Kernel oder eine Datenbank) bei einem `zypper dup` aktualisiert wird, nutzt du Sperren:

□□ Praktisches Beispiel:

Paketsperren verwalten:

```
# Paket vor allen Aktualisierungen schützen (Kurzform: zypper al)
sudo zypper addlock kernel-default

# Alle derzeit aktiven Sperren anzeigen
zypper locks

# Sperre wieder aufheben (Kurzform: zypper rl)
sudo zypper removelock kernel-default
```

Das Fangnetz: Snapper & automatische Btrfs-Rollbacks

Das größte Sicherheitsnetz unter openSUSE ist **Snapper**. Bei fast jeder Linux-Distribution bedeutet ein unvollständiges Update oder ein defekter Grafikkartentreiber langwieriges Basteln im Rettungssystem. Unter openSUSE mit dem Standard-Dateisystem Btrfs ist das anders.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                BTRFS-SNAPSHOT VERWALTUNG             │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                      │
│   # | Typ    | Pre # | Datum             | Beschreibung     │
│   ──+────────+───────+───────────────────+──────────────── │
```

```
   |   1 | single |       | 2026-01-10 10:00  | Basis-System     |
   |   2 | pre    |       | 2026-01-15 09:12  | zypp(install)    |
   |   3 | post   | 2     | 2026-01-15 09:14  | zypp(install)    |
   |                                                              |
   └──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Snapshots inspizieren und vergleichen

Du hast Software installiert und bemerkst, dass das System unerwünschtes Verhalten zeigt? Mit wenigen Befehlen analysierst du, was verändert wurde:

□□ Praktisches Beispiel:

Snapshots verwalten und Unterschiede prüfen:

```
# Alle vorhandenen System-Schnappschüsse auflisten
sudo snapper list

# Änderungen zwischen Vorher-Snapshot #2 und Nachher-Snapshot #3 anzeigen
sudo snapper status 2..3

# Exakte Datei-Unterschiede (Draufsicht) einer Konfiguration vergleichen
sudo snapper diff 2..3 /etc/nginx/nginx.conf
```

Das System zurückrollen (Rollback)

Gibt es gravierende Probleme, drehst du das System auf einen früheren Snapshot zurück:

□□ Praktisches Beispiel:

Systemzustand zurücksetzen:

```
# 1. Das System auf den stabilen Vorher-Zustand (Snapshot #2) zurückrollen
sudo snapper rollback 2

# 2. Den Rechner neu starten
sudo reboot
```

Nach dem Neustart befindet sich dein Rechner exakt in dem Zustand, den er vor der Transaktion hatte. Der zuvor defekte Zustand wird dabei nicht gelöscht, sondern bleibt als eigener Archiv-Snapshot erhalten.

> **Die ultimative Rettung, wenn der Desktop nicht mehr startet:** Sollte dein Rechner nach einem Update gar nicht mehr bis zur grafischen Oberfläche booten, musst du kein Live-Medium einstecken! Wähle im **GRUB-Bootmenü** einfach den Eintrag *„Start bootloader from a read-only snapshot“*, selektiere den gewünschten Snapshot und starte den Rechner. Sobald du angemeldet bist, führst du im Terminal `sudo snapper rollback` aus und startest neu – fertig!

Tuning, Store-Hygiene & Fehlerbehebung (Troubleshooting)

Auch Zypper verlangt von Zeit zu Zeit etwas administrative Aufmerksamkeit. Hier sind die bewährtesten Praxistipps:

1. Parallele Downloads & Performance-Tuning in /etc/zypp/zypp.conf

Ein spürbares Highlight moderner openSUSE-Systeme ist die native Unterstützung für **parallele Paket-Downloads** in `libzypp`. Anstatt RPM-Dateien nacheinander herunterzuladen, zieht Zypper mehrere Pakete gleichzeitig über die Leitung, was große Tumbleweed-Upgrades massiv beschleunigt.

In der zentralen Konfigurationsdatei `/etc/zypp/zypp.conf` kannst du die Anzahl gleichzeitiger Verbindungen feintunen:

Praktisches Beispiel:

Download-Geschwindigkeit optimieren:

```
# /etc/zypp/zypp.conf

# Bis zu 10 gleichzeitige Verbindungen für parallele Downloads erlauben
download.max_concurrent_connections = 10

# Bis zu 5 parallele Downloads pro Server-Mirror
download.max_concurrent_connections_per_server = 5

# Alle Pakete komplett vor dem eigentlichen Installationsschritt herunterladen
commit.downloadMode = DownloadInAdvance
```

2. Cache bereinigen und Speicherplatz freigeben

Heruntergeladene RPM-Dateien und Metadaten-Caches landen unter `/var/cache/zypp/`:

Praktisches Beispiel:

Caches leeren:

```
# Belegten Speicherplatz des Zypper-Caches prüfen
du -sh /var/cache/zypp/

# Alle heruntergeladenen RPM-Pakete und temporäre Metadaten rückstandslos leeren
sudo zypper clean -a
```

3. Blockierte Sperrdateien lösen

Erscheint die Meldung `System management is locked by the application with pid...`:

□□ Praktisches Beispiel:

Blockierenden Prozess ermitteln:

```
# Prüfen, wer Zypper aktuell blockiert (z. B. YaST, PackageKit oder GNOME Software)
sudo fuser -v /var/run/zypp.pid

# Läuft im Hintergrund ein automatischer Update-Check?
# ──> Bitte kurz warten, bis der Hintergrunddienst fertig ist!
```

4. Cache- und GPG-Reparatur

Meldet Zypper beschädigte Metadaten oder abgelaufene Repositories:

□□ Praktisches Beispiel:

Repositories frisch synchronisieren und GPG-Schlüssel neu importieren:

```
# Cache vollständig verwerfen und Neuaufbau erzwingen
sudo zypper clean -a
sudo zypper refresh -f

# Neue Schlüssel bei Bedarf automatisch importieren
sudo zypper --gpg-auto-import-keys refresh
```

Befehlsreferenz (Cheatsheet)

Kategorie	Befehl (Langform)	Kurzform	Funktion & Zweck
Suchen	`zypper search <begriff>`	`zypper se`	Durchsucht Paketkatalog nach Namen
Details	`zypper info <paket>`	`zypper if`	Zeigt vollständige Paket-Metadaten
Installieren	`sudo zypper install <paket>`	`sudo zypper in`	Installiert Software samt Abhängigkeiten
Patterns	`sudo zypper in -t pattern <name>`	`sudo zypper in -t pattern`	Installiert funktionale Softwaregruppen
Entfernen	`sudo zypper remove -u <paket>`	`sudo zypper rm -u`	Löscht Paket samt verwaister Abhängigkeiten
Aktualisieren	`sudo zypper update`	`sudo zypper up`	Standard-Update auf **openSUSE Leap**
Dist-Upgrade	`sudo zypper dist-upgrade`	`sudo zypper dup`	Einzige Update-Methode auf **Tumbleweed**
Dienstprüfung	`zypper ps -s`	`zypper ps`	Zeigt Prozesse, die nach Updates neu starten müssen
Patches	`sudo zypper patch --category security`	–	Spielt gezielt Sicherheits-Fixes auf Leap ein
Quellenliste	`zypper repos -d -p`	`zypper lr -d -p`	Listet Repositories mit Priorität und URLs
Quelle add	`sudo zypper addrepo -f <url> <alias>`	`sudo zypper ar -f`	Fügt neue Softwarequelle mit Autorefresh hinzu
Quelle del	`sudo zypper removerepo <alias>`	`sudo zypper rr`	Entfernt ein konfiguriertes Repository
Sperren	`sudo zypper addlock <paket>`	`sudo zypper al`	Schützt Paket vor allen Systemupdates

Kategorie	Befehl (Langform)	Kurzform	Funktion & Zweck
Entsperren	`sudo zypper removelock <paket>`	`sudo zypper rl`	Gibt gesperrtes Paket wieder frei
Cache leeren	`sudo zypper clean -a`	`sudo zypper cc -a`	Bereinigt lokale RPM- und Metadaten-Caches
Rollback	`sudo snapper rollback <id>`	–	Setzt das System auf einen Btrfs-Snapshot zurück

Weiterführende Ressourcen

Ressource	Beschreibung	Typ
Offizielle openSUSE Dokumentation	Umfassende Handbücher für openSUSE Leap und Tumbleweed	Offizielle Dokumentation
openSUSE Zypper Referenzportal	Offizielles Wiki-Portal zu allen Zypper-Befehlen und Optionen	Handbuch & Referenz
Snapper Projekt-Dokumentation	Dokumentation des Btrfs-Snapshot- und Rollback-Systems	Projekt-Dokumentation
openSUSE Build Service (OBS)	Zentrales Community-Paketierungs- und Repository-System	Community-Plattform
Packman Portal	Wichtigste Quelle für Multimedia-Codecs und Drittsoftware	Community-Portal

Fazit

Mit Zypper verfügt openSUSE über einen der ausgereiftesten und verlässlichsten Paketmanager der gesamten Linux-Landschaft. Durch die Kombination aus dem mathematisch präzisen SAT-Solver in `libzypp`, dem strikten Vendor-Schutz und der nahtlosen Btrfs-Snapper-Integration bietet openSUSE ein Stabilitätsniveau, das selbst bei anspruchsvollen Rolling-Release-Installationen seinesgleichen sucht.

Quelle: https://admindocs.de/de/linux-neulinge/opensuse-der-umfassende-leitfaden-vom-paketmanager-zypper

Wer die goldene Regel verinnerlicht hat – `zypper up` auf Leap, aber ausnahmslos `zypper dup` auf Tumbleweed – und Multimedia-Pakete elegant über das Community-Werkzeug `opi` steuert, betreibt ein hochmodernes, blitzschnelles und dank automatischer Rollbacks praktisch unzerstörbares Betriebssystem.

> **Praxis-Tipp für deinen Alltag:** Wenn du vor einer kniffligen Systemoperation oder einem großen Treiber-Upgrade stehst, erstelle dir vorab mit einem Einzeiler einen manuellen Sicherheitspunkt: `sudo snapper create -d "Vor Treiber-Installation"`. Sollte das System danach nicht deinen Wünschen entsprechen, bist du mit `sudo snapper rollback` und einem schnellen Neustart in Sekunden wieder auf deinem Ausgangsstand.

Wenn du über klassische, zustandsbehaftete Paketmanager hinausgehen und ein vollkommen deklaratives, unveränderliches Betriebssystem kennenlernen möchtest, führt dich der nächste Leitfaden in NixOS und den funktionalen Paketmanager Nix ein.

Quelle: https://admindocs.de/de/linux-neulinge/opensuse-der-umfassende-leitfaden-vom-paketmanager-zypper